

HOPEWIND

LCD 모듈

hopeHMI -G01-P10



TIER 1
BloombergNEF

호프윈드는 다음과 같이 평가됩니다.
BNEF의 티어 1 태양광 인버터 제조업체

기능 및 특징

- 인버터 직접 연결 (별도 전원장치 없음), 현장에서 추가적인 배선 없음
- IP65 외함등급, 실외용
- 종합적인 모니터링 및 필수적인 정보제공
- 인버터에서 LCD COM 포트를 통해 전원공급 되어 작동

사양

모델명		hopeHMI-G01-P10
외부포트		
COM 포트	입력전원	12~24 VDC
	데이터 입력	RS485 (9600 bps)
Wi-Fi 포트		Wi-Fi 모듈 연결
소프트웨어 정보		
지원되는 프로토콜		모드버스-RTU, 모드버스-TCP
언어		중국어, 영어, 한국어
하드웨어 정보		
화면		LCD
통신		RS485
데이터 전송 속도		9600 bps (기본)
환경 정보		
작동 온도		-25~+65°C
습도		≤100%
고도		≤4000 m
보호등급		IP65
커넥터 정보		커넥터 설치
일반 사양		
크기 (W × H × D)		140 × 200 × 62 mm
무게		2 kg